



## Estensioni parafango 'HUGGY'. *Leggere attentamente !*

### *Contenuto del Kit:*

- 1 x Estensione parafango in ABS
- 1 x Salvietta con Alcool per pulire.

Adesivo raccomandato per questa applicazione : colla **siliconica poliuretana** monocomponente come la Sikaflex 11 FC o la Tiger Seal.

***Per un corretto funzionamento della colla si consiglia di lavorare in ambiente caldo (minimo 12°). Vi serviranno apposite clamp ("morsetti da carrozziere") per tenere insieme le parti durante la polimerizzazione iniziale, che richiede circa 4 ore.***

**La completa adesione richiede 24 ore.**

- Pulire attentamente e poi asciugare la parte di parafango dove va incollata l'estensione.
- Pulire il parafango e l'estensione con la salvietta fornita a corredo.
- Una volta applicata la colla lasciare riposare le parti per 4 minuti prima del montaggio. Questo per permettere che il processo di polimerizzazione abbia inizio.
- Montare i due pezzi e premere con decisione insieme su tutta la superficie.
- Applicare i morsetti per tenere insieme le parti. Ne serviranno non meno di tre.
- ***E' importante assicurarsi che i due angoli esterni siano ben accostati. NON CERCARE DI RIPOSIZIONARE O VERIFICARE IL LEGAME DURANTE IL PROCESSO DI POLIMERIZZAZIONE. QUESTA OPERAZIONE PORTEREBBE AD UN FISSAGGIO NON CORRETTO E NON STABILE!***
- Dopo 24 ore il parafango può essere rimontato sulla motocicletta.

**Troppo Adesivo?** Utilizzare una lama affilata in corrispondenza della giunzione dei due componenti. L'adesivo in eccesso può essere rimosso.